

## ONDERHOUDSVOORSCHRIFT DEUREN

### Dagelijks onderhoud:

Gewoon reinigen met (warm) water en een schotelvod of keukenpapier. Indien verontreinigingen niet verwijderd kunnen worden, gebruik dan een klassiek schoonmaakproduct (geen schuurmiddel). Nareinigen met water en drogen met een absorberende doek of keukenpapier.

### Hardnekkig vuil

Gebruik zuiver, heet water en een schotelvod of keukenpapier. Gebruik 3 een klassiek schoonmaakproduct (geen schuurmiddel!). Verwijder het vuil met dit schoonmaakmiddel, indien nodig na kort inweken. Herhaal meermaals indien nodig. Verwijder daarna alle sporen van dit schoonmaakmiddel om streepvorming te vermijden. Droog het oppervlak met een absorberende doek of keukenpapier. Desgewenst kan u bij dit proces een plastic spons of nylon borstel gebruiken (geen schuurspons).

### Aantastingen/vlekvorming

HPL is homogeen, niet poreus en immuun tegen de meeste huishoudelijke chemicaliën. Hoewel vloeistoffen niet in het oppervlak kunnen dringen, is het toch aangewezen om substantiële aantastingen op het werkblad onmiddellijk weg te nemen met een vod. Langdurig contact met zuren (te vinden in agressieve huishoudelijke producten zoals metaalreiniger, toiletreiniger en zeker ovenreiniger) dient u te vermijden.

### Specifieke vervuilingen:

#### Kalkaanslag

Reinig met warm water met 10% azijn. Na reiniging grondig nareinigen met zuiver warm water. Indien U in de handel verkrijgbare ontkalker gebruikt, onmiddellijk na gebruik reinigen met zuiver warm water. Kalkaanslag aan de kraan kunt u vermijden door onmiddellijk na te drogen.

#### Paraffine of was

Was- of paraffineresten moeten eerst zoveel als mogelijk verwijderd worden met een plastic of houten spatel of een ander onscherp voorwerp, om krassen te vermijden. Vermijd hardhandig krabben terwijl u dit doet. Hierna verwijdert u de restanten met een strijkijzer en een vel vloeipapier of ander absorberend papier. Nareinigen met zuiver water.